

Ápolási útmutató

A **Granitogres** és a **Pietre Native** burkolólap család lapjai padló vagy falburkolatként, matt, selyemfényű, vagy csiszolt felülettel, alkalmazva egyet jelentenek a szépséggel, a tartóssággal, az időnek való ellenállással, de ezeken felül a könnyű karbantartással is. Ápolásuk valóban nem igényel különleges eljárást, csak a következőkben leírt útmutató betartását.

Az első tisztítás

A fektetés után a padlót gondosan meg kell tisztítani, nem maradhat rajta mész, cement vagy más anyag maradványa.

A használat előtt általában csak egy alkalommal kell elvégezni, kötelezően a burkolás utáni néhány napban. Ez az összes cement és fugamaradvány eltávolítása miatt szükséges.

A burkolatot egy lehetőleg erre a célra kifejlesztett, savtartalmú tisztítószerrel kell felmosni, mely lehet: Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Viakal (Procter&Gamble), vagy egyéb hasonló termék.

Elkerülendő, hogy az első takarításnál használt savtartalmú termék érintkezzen fugák cementbázisú anyagával, és hogy azt károsítsák, ajánlatos a művelet megkezdése előtt benedvesíteni a fugákat, így ellen tudnak állni a savak maró hatásának.

Amennyiben az első tisztítás a padló használatba vétele után történik, célszerű megfelelő tisztítószerrel az esetleges zsír vagy egyéb hasonló szennyeződések eltávolítani, mielőtt a savas terméket alkalmaznánk.

A tisztítás után tiszta vízzel a padlót alaposan át kell mosni.

Rendszeres tisztítás

A mindennapi tisztításhoz elegendő a padlót vízzel felmosni, a kerámialapokhoz alkalmas tisztítószerek használatával.

A Granitogres és a Pietre Native burkolólapok felülete olyan tömör, hogy nem igényel semmilyen viaszos vagy egyéb hasonló impregnálószerekkel történő felületi kezelést, ellenkezőleg, ezeket a szereket soha nem szabad alkalmazni.

A greslap nem szívja magába a foltokat vagy más színezőket; amennyiben mégis makacs, mindennapi takarítással nem eltávolítható szennyeződések vannak jelen, azok eltávolíthatók erősebb és töményebb tisztítószerek alkalmazásával. Érdemes megjegyezni, hogy a greslapok bármelyik vegyi anyagnak ellenállnak, **a fluorhidrogénsav kivételével, mely károsítja az összes kerámia terméket, és így soha nem szabad használni.**

A közforgalmú terek tisztításánál érdemes a helyiségek zárását megvárni, így a padlóburkolat a nyitáskor már teljesen száraz lehet, vagy a teljes száradásig elszigetelni a tiszta padlóterületet.

Csiszolt és selyemfényű felületek tisztítása

Mint köztudott, a használat során minden csiszolt felület mattul. A Granitogres és a Pietre Native burkolólapok esetében a különös technikai jellemzőinek köszönhetően, ez a folyamat lassabb, mint a természetes anyagoknál (márvány, gránit, kövek...). Ahhoz, hogy a lehető leghosszabb ideig megőrizhesse a padló az eredeti fényességét, jól meg kell védeni a helyiség bejáratát, különösen akkor, ha ez közvetlenül a kültérbe nyílik. Ez lehet egy lábtörlővel vagy szennyfogó szőnyeggel, ami a lehető legtöbb port és más csiszoló, karcoló szennyeződést fel tud fogni. Egy kismértékű fényességvesztés az első savas takarítás következtében természetesnek vehető, mivel ez a felületet karcoló, csiszoló maradványok eltávolítása miatt történik.

Metallica sorozat

A Metallica sorozat burkolólapjai egy olyan újfajta technológiával készülnek, melyek során üvegtartamú mázak, fémpor és fémdarabok kerülnek alkalmazásra, melyek biztosítják a fém lapokkal azonos esztétikai megjelenést, egy minimális antikolt hatással, melyet a sorozat neve is tükröz. A sorozat eredetisége és egyedálló jellemzője lehetőséget nyújt azon anyagok használatára, melyek esztétikailag fémes hatásúak, de megadják a kerámialapok előnyeit is, mint a sokoldalúság és könnyen kezelhetőség.

Mint a fémek esetén is érvényes, ez a burkolólap család alacsony kémiai ellenállást tanúsít a sav tartalmú szerekkel szemben, ezért az első tisztításnál, a burkolás után, vízben erősen hígított savas tisztítószerrel kell alkalmazni, utána alaposan tiszta vízzel felmosni, majd megvárni a padló teljes száradását.

A napi takarításnál a kerámia burkolathoz alkalmas normál tisztítószereket lehet használni, mindig biztosítva a burkolat teljes száradását, elkerülve, hogy ez hosszabb idő alatt valósuljon meg.

Ezeket az előírásokat betartva, a Metallica sorozat burkolólapjai alkalmasak a lehető legkülönbözőbb helyen történő használatra, de nem tanácsos a folyamatosan nedves környezetben lévő alkalmazásuk (fürdők, Spa, uszodák, stb....).

Rendkívüli tisztítás szerei

<i>szennyeződés típusa</i>	<i>tisztítószer típusa</i>	<i>néhány a kereskedelmi forgalomban kapható márka</i>
vér	alkalin bázisú szerek	fehérítő
olaj és állati vagy növényi zsírok		CIF
cipőnyom		AJAX
ceruza		Mr.Clean
toll		PS87 (Fila)
tinta		Radiant (ZEP)
kávé		Coloured Style Remover (Faber)
kóla		Nitrohigító
vörösbor		Chittone (Madras)
motorolaj		Acquaragia
autógumi		Grundeiniger (Patina-Fala)
műgyanta	oldószer	Filasolv (Fila)
festék		F-Ch (Madras)
szilikon		Solvent Stripper (Faber)
nikotin - kátrány		Neutrex (General)
cement maradék	sav tartalmú szerek	Deterprimo (Casalgrande Padana)
színes fuga maradék		Deterdek (Fila)

rozsda

vízkezelés

Keranet (Mapei)

Deltaplus (Kerakoll)

Terfox (ZEP)

Viakal (Nlesen)

Cement Remover (Faber)

Kuku (Lithofin)

Acid-tech (Patina-Fala)

Ras klinker (Madras)

Nordecalforte (Nordresine)